P10 PATE A POLIR PLUS

Polish abrasif destiné polir les peintures suite à l'élimination des coulures, inclusions de poussières et autres défauts sur les peintures fraiches ou durcies, ainsi que l'élimination des micro rayures sur les peintures anciennes sur les VO.

Texture innovante de la poudre abrasive (oxyde d'aluminium).

- Permet de redonner un brillant plus profond qu'avec toute autre pâte à polir, aux peintures conventionnelles comme aux vernis.
- Elimine sans problème les rayures engendrée par un ponçage au P1500.

Approprié pour une utilisation manuelle ou avec machine.
Approprié pour du vernis classique ou du vernis anti rayure.
Approprié pour de la peinture ancienne ou fraîche.
Sans Silicone.

Contenu kg	Art.n°	Emb.
1	**0893 150 010**	1/5

Mousse de polissage conseillée:
(0585 27 xx(x)) of (0585 135).

Mode d'emploi:
Bien agiter avant l'emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur la mousse de polissage choisie et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Mettre la mousse en contact avec la surface à polir et démarrer la lustreuse.

Polir avec une certaine pression à 1500-2000 tr/min., jusqu'à élimination du défaut. Eliminer les restes de pâte à polir avec un chiffon microfibre. Le polissage de finition peut être effectué avec le polish anti hologramme P30. Ce dernier renforcera encore la brillance dans tous les cas et éliminera les hologrammes sur les peintures sombres.

P20 POLISH HAUTE BRILLANCE PLUS

Polish moyennement abrasif destiné au traitement effectif des peintures, à l'élimination des rayures pour les laques utilisées, ainsi que la réparation d'erreurs au niveau des couches de réparation rigidifiées.

Oxyde d'aluminium novateur.

- Permet d'éliminer efficacement les irrégularités présentes sur les peintures anti rayures et ordinaires et d'obtenir un haut niveau de brillance.
- Les résidus de grain P2000 sont faciles à éliminer.

Approprié pour une utilisation manuelle ou avec machine
Approprié pour du vernis classique ou du vernis anti rayure
Approprié pour de la peinture ancienne ou fraîche
Sans Silicone.

Contenu kg	Art.n°	Emb.
1	**0893 150 020**	1/5
5	**0893 150 025**	1

Mousse de polissage conseillée:
(0585 27 xx(x)) of (0585 135).

Mode d'utilisation:
Bien secouer avant l'usage. Répartir une quantité suffisante de produit sur l'éponge et la surface à traiter. Polir la pièce en appliquant une pression légère, à un régime de 1500 à 2000 tr/min. Éliminer les résidus de polissage au moyen d'un chiffon doux. Éliminer le dernier voile avec P30 anti-hologrammes Polish.

Recommandation:
Protéger contre le gel.

Articles lien:

Chiffon Micro-Actif Professionnel
Art.n° 0899 900 131/2/3

Mousse de polissage
Art.n° 0585 ... ...

Ces avis ne sont que des recommandations basées sur nos expériences. Nous vous recommandons de procéder vous-même à des tests préalables.

MWB - 09/2012 - © CHAP. 06